

LED-FLEXMODUL 8 PRO 90, 24V, IP20, 1500LM/M, 15W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 747322
EAN: 9009377090073



Produktspezifikation:

Material: Platine weiss
Länge in mm 5000
Breite in mm 8
Höhe in mm 2
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 15 W/m
Wirkleistung in Watt: 15
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 1500 (100 lm/W)
Candela 477
CRI 92
Umgebungstemperatur: -20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 7 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,57mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





Lighting
Technology

LED-FLEXMODUL 8 PRO 90, 24V, IP20, 1500LM/M, 15W/M, 4000K, 5M