


PKK



PKK Aderendhülsen sind aus Elektrolytkupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und galvanisch verzinkt. Sie sind speziell in den Abmessungen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen entwickelt worden. Der Kunststoffkragen ist aus Polyamid. Thermische Eigenschaften: von -20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).

ISOLIERTE ADERENDHÜLSEN PA6

für kurz- und erdschlusssichere Leitungen



HF
HALOGEN
FREE

Leiterquerschnitt mm ²	Typ	Abmessungen mm				Isolierfarbe	VPE
		Ø	ØI	P	L		
1,5	PKK1508	6,4	1,8	8,0	17,5	schwarz	100
	PKK1510	6,4	1,8	10,0	19,5		100
2,5	PKK2508	7,3	2,3	8,0	17,5	blau	100
	PKK2512	7,3	2,3	12,0	21,5		100
4	PKK410	7,3	2,9	10,0	19,5	grau	100
6	PKK612	10,0	3,5	12,0	23,0	gelb	100
10	PKK1012	9,6	4,6	12,0	24,0	rot	100
16	PKK1612	11,9	6,0	12,0	25,5	blau	100

Presswerkzeuge auf den Seiten 170 bis 211, 263-266, 294-295, 298-299. MTT Einsätze für handhydraulische Presswerkzeuge (siehe Seite 348-349).


PKT



PKT Aderendhülsen sind aus elektrolitischem Kupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und elektrolytisch verzinkt. Sie sind speziell für die Anwendungsfälle entwickelt worden, bei denen zwei Leiter gleichen Querschnitts in eine Aderendhülse eingeführt werden müssen. Thermische Eigenschaften: von -20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C). Presswerkzeuge auf den Seiten 170 bis 211, 263-266, 294-295, 298-299. MTT Einsätze für handhydraulische Presswerkzeuge (siehe Seite 348-349).

ISOLIERTE ZWILLINGSADERENDHÜLSEN PA6

für feindrähtige Kupferleiter



HF
HALOGEN
FREE

Leiterquerschnitt mm ²	Typ	Abmessungen mm				Isolierfarbe	ND1, ND2, ND3, ND4 und HNKE 50 Pressnut	VPE
		C	B	P	L			
2 x 0,5	PKT508	4,7x2,6	1,5	8,0	14,0	weiss	*	500
	PKT510	4,9x2,6	1,5	10,0	18,0			500
	PKT7508	5,0x2,8	1,8	8,0	15,0			100
2 x 0,75	PKT7512	5,2x2,6	1,8	12,0	19,0	grau	1,5	100
	PKT7518	5,5x3,0	1,7	18,0	24,0			100
2 x 1	PKT108	5,4x3,4	2,0	8,0	16,0	rot	2,5	100
	PKT112	5,8x3,2	2,0	12,0	19,0			100
2 x 1,5	PKT1508	6,6x3,6	2,3	8,0	16,0	schwarz	2,5	100
	PKT1512	6,6x3,6	2,3	12,0	20,0			100
2 x 2,5	PKT2510	7,8x4,2	2,8	10,0	20,0	blau	4	100
	PKT2512	7,8x4,2	2,8	13,0	22,0			100
2 x 4	PKT412	8,8x4,9	3,7	12,0	23,0	grau	6	100
2 x 6	PKT612	11,4x6,2	4,5	12,0	23,0	gelb	10	100
	PKT618	11,4x6,2	4,5	18,0	29,0			100
2 x 10	PKT1012	13,4x7,6	5,8	12,0	24,0	rot	16	50
	PKT1018	13,4x7,6	5,8	18,0	30,0			50
2 x 16	PKT1616	17,2x9,5	8,3	16,0	29,0	blau	35	50
	PKT1625	17,2x9,5	8,3	25,0	38,0			50

* Für diesen Querschnitt ZKE610, ZKE6-F verwenden