

EM050 - EM50P

- Drehgriff.
- Thermische Sicherung.
- Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
- EM50: ohne Steckdose.
- EM50P: 3 Kupplungen.
- 2P+T 16A/230V mit Sicherheitsabdeckung (die Verbindung muß durch einen Fachman durchgeführt).



EM060



EM100 - EM 100R



EM230 - EM230R



EM320R



Modell Code	Alter code	Platzbedarf	Gewicht	Ø der Spulenflansche	Ø des Wickelkörpers	Nutzbreite	Stecker	Räder	Material	Ungef. Leistung je nach Kabeldurchmesser					
										5 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
EM050	-						-	-	Rahmen und Flansche aus verzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung	70 m		50 m	20 m		
EM050P	-	I280xP185x H360 mm	1,7 kg	280 mm	105 mm	90 mm	3 Kupplungen 2P+T	-		70 m		50 m	20 m		
EM060	EM22	I280xP190x H365 mm	1,2 kg	275 mm	100 mm	105 mm	-	-	Stahlrahmen, Kunststofftrommel		100 m	60 m	30 m		
EM100	EM23SR	I550xP380x H625 mm	17 kg	475 mm	250 mm	290 mm	-	-	Rahmen und Flansche aus Stahl mit Epoxypulverbeschichtung			100 m	57 m	42 m	21,5
EM100R	EM23				250 mm	290 mm	-	Geliefert mit 4 Rollen Ø 80 mm				100 m	57 m	42 m	21,5
EM230	EM25	I540xP440x H465 mm	13,85 kg	398 mm	150 mm	350 mm	-	-				230 m	150 m	80 m	36 m
EM230R	EM25R		16,35 kg		150 mm	350 mm	-	Geliefert mit 4 Rollen Ø 100mm, davon 2 mit Blockierbremse				230 m	150 m	80 m	36 m
EM320	EM26	I680xP440x H465 mm	14,4 kg	395 mm	147 mm	485 mm	-	-				320 m	210 m	120 m	52 m
EM320R	EM26R		16,9 kg		147 mm	485 mm	-	Geliefert mit 4 Rollen Ø 100mm, davon 2 mit Blockierbremse				320 m	210 m	120 m	52 m

Alle Abwickler mit Kurbel sind leer geliefert.