

HAUPA Werkzeuge CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 20.08.2025

Produkt: Solar-/Kabelbefestigung
Produktlinie: Rund ums Kabel
Artikelgruppe: 262173 - 262199
Farbe: schwarz, UV-beständig, schlagfest, hitzebeständig
Material: Polyamid 6.6 HS
Rohmaterial halogen- und silikonfrei
Temperaturbereich: -40° - + 120° Celsius (kurzzeitig 140°C)
Metallklammer: Federstahl, gehärtet, beschichtet

Art.-Nr.	Beschreibung	Kabelbinder	Profildicke
262194	Führung auf dem Clip / Kabelband im 90 gr. Winkel zur Kante	200 x 4,8	0,7-3,0 mm
262195	Führung seitlich am Clip, Kabelband 90 gr. Winkel zur Kante	200 x 4,8	0,7-3,0 mm
262196	Führung seitlich am Clip, Kabelbinder parallel zur Kante	200 x 4,8	0,7-3,0 mm
262197	Führung auf dem Clip und seitlich am Clip. In 4 Richtungen montierbar	200 x 4,8	0,7-3,0 mm
262198	Spreizanker, M14 / 6,4+ mm tief	200 x 4,8	
262199	Für Kabel 2 x 6 mm, ohne Kabelbinder, auf dem Profil, längs zum Profil	ohne	0,7-3,0 mm
262173	Für Kabel 2 x 6 mm, ohne Kabelbinder, auf dem Profil, längs zum Profil	ohne	0,7-3,0 mm

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU, ergänzt durch 2015/863/EU)
DIN EN 62275
VDE 0604-201

Hiermit erklären wir
„HAUPA GmbH & Co.KG“,

dass der oben angegebenen Artikel der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
entspricht und somit den Standard der DIN EN 62275:2016-01 erfüllt



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johanne' followed by a stylized flourish.