

RF-FKWS.01S

KNX RF+ Fensterkontakt, Secure, Weiß



Produktbeschreibung:

Der batteriebetriebene KNX RF+ Fensterkontakt erkennt zuverlässig geöffnete oder geschlossene Fenster und übermittelt den Status in das KNX-System. Ideal zur Nachrüstung ohne KNX-Busleitung – z. B. zur Ansteuerung von Heizung, Lüftung oder Beschattung. Einfache, unauffällige Montage am Fensterrahmen.

Produktfunktionen:

- **KNX RF+ Protokoll im System Mode**
- **KNX Data Secure**
- Zur Aktivierung von Komfortfunktionen (z. B. Lüftungsfunktion, automatische Beschattung)
- **Mit Batteriefach, inkl. Batterie**
- Meldung bei kritischem Batteriestand
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	RF+ Fensterkontakt
	Artikelnummer	RF-FKWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114381
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.07 kg
	Schutzart	IP20
	Zulassung	EU Konformitätserklärung, nach Richtlinie 2014/53/EU
	Sendefrequenz	868,0 ... 868,6 MHz * ¹
	Reichweite im Freifeld	150 m
	Ausgangspegel	10 dBm
	Empfindlichkeit	> -105 dBm
	Kompatibilität (Modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, Netto	0.05 kg
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5 (aktuellste Version)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*¹ Die Nutzung des 868 MHz-Frequenzbands unterliegt nationalen Vorschriften. Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes geprüft und eingehalten werden.