


Datenblatt

Produktbezeichnung	UPRM GR
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33411
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
084 201	16 mm	12,5 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084 202	20 mm	16,3 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084 203	25 mm	21,1 mm	3 m / 57 m / 2622 m
084 204	32 mm	27,4 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084 205	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
084 206	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m
084 207	63 mm	57,4 mm	3 m / 21 m / 378 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U