


Datenblatt

Produktbezeichnung	VRM HG 2M
Beschreibung	starres Isolierrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22211
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-5 bis +60 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
084 415	16 mm	13,7 mm	2 m / 74 m / 4144 m
108 881	20 mm	17,4 mm	2 m / 74 m / 2516 m
108 882	25 mm	22,1 mm	2 m / 38 m / 1596 m
084 419	32 mm	28,6 mm	2 m / 38 m / 912 m
084 420	40 mm	35,8 mm	2 m / 14 m / 644 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U