

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPR GR KOAXDIGIT-CAT5-LAN200**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse
mittel (Klasse 3)

Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)

Betriebstemperatur
-0 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
100 689	FXPR 25 GR + KOAXDIGIT+CAT5/LAN 200	25 mm	17,8 mm	50 m	1200 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U