

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFXPR SW CAT7-LAN1000**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit
Turborillen, vorverdrahtet

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33432

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse
mittel (Klasse 3)

Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)

Betriebstemperatur
0 bis +60 °C

Art. Nr.	AD	ID	VPE	VPE
105 943	20 mm	13 mm	50 m	2000 m
106 392	25 mm	17 mm	50 m	1200 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Hochleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend