

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP SW UV**

Beschreibung biegsames Panzerrohr mit Turborillen, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-beständig
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	biegsam	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
098 772	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
084 057	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
084 058	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
098 773	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
098 774	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
098 775	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
098 776	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U