


Datenblatt

Produktbezeichnung	UPRM HG 3M
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33311
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-15 bis +60 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
084 208	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084 209	20 mm	16,8 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084 210	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2280 m
084 211	32 mm	27,8 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084 212	40 mm	35,4 mm	3 m / 21 m / 966 m
084 213	50 mm	44,3 mm	3 m / 21 m / 630 m
084 214	63 mm	56 mm	3 m / 21 m / 378 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U