


Datenblatt

Produktbezeichnung	UPRM HG 2M
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33311
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-15 bis +60 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
096 366	16 mm	13 mm	2 m / 74 m / 4144 m
108 883	20 mm	16,8 mm	2 m / 74 m / 2516 m
108 884	25 mm	21,4 mm	2 m / 38 m / 1596 m
096 369	32 mm	27,8 mm	2 m / 38 m / 912 m
096 370	40 mm	35,4 mm	2 m / 14 m / 644 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U