


Datenblatt

Produktbezeichnung **CB 3 WS**

Beschreibung Abzweigdose

Eigenschaften Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2") für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-5 bis +60 °C	IP3X	L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Für Rohrdurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
009 282	65 x 32 mm	20 mm	25 St	200 St
009 284	65 x 32 mm	25 mm	20 St	160 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	3
Art der Gehäusedurchführung	Rohrstutzen
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.