

Datenblatt


Produktbezeichnung **HFCB xx/4 SW**

Beschreibung Kreuzungsdose, halogenfrei

Eigenschaften Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2") für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierungscode IP30



Einsatztemperatur		Schutzart (IP)	UV-Level*	
-25 bis 90 °C		IP3X	L2	
Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
009 662	65 x 32 mm	20 mm	20 St	160 St
009 663	65 x 32 mm	25 mm	10 St	120 St
009 664	80 x 40 mm	32 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Rohrstutzen
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.