


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFAFT/MBS SW
Beschreibung	Rohranschluss mit Innengewinde, halogenfrei
Eigenschaften	zum Anschluss von Elektroröhren an Abzweig- und Panzerkästen
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005



Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

Schutzart (IP)
IP54

Art. Nr.	Nenn Durchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamtlänge	Vp kl	Vp gr
009 673	16 mm	M16 x 1,5	11 mm	30 mm	100 St	2400 St
009 674	20 mm	M20 x 1,5	14 mm	35 mm	100 St	1200 St
009 675	25 mm	M25 x 1,5	14 mm	45 mm	50 St	600 St
009 676	32 mm	M32 x 1,5	14 mm	48 mm	20 St	480 St
009 677	40 mm	M40 x 1,5	14 mm	52 mm	25 St	300 St
009 678	50 mm	M50 x 1,5	16 mm	66 mm	10 St	120 St
104 458	63 mm	M63 x 1,5	30 mm	105 mm	8 St	64 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Innengewinde
Verbindungsart	Steckanschluss
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PC-Blend