

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFLR SW**

Beschreibung Gewinding, halogenfrei

Eigenschaften für die Befestigung halogenfreier Rohranschlüsse

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Normen: BS 4607/5

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur

-25 bis +90 °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Materialbez.	Gewindenengröße	Vp kl	Vp gr
011 839	HFLR 20 SW	M 20	250 St	10000 St
011 840	HFLR 25 SW	M 25	200 St	8000 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Gewindeart	metrisch
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.