

Datenblatt

Produktbezeichnung **PKG OP T SW**

Beschreibung Panzerkasten, strahlwasserdicht


Eigenschaften zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen, mit transparentem Deckel

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierung AC 690 V, IP 65



Normen: EN 60670-22



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-25 bis 60 °C	IP65	L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
013 641	105 x 105 x 64 mm	5 St	50 St
015 237	200 x 150 x 85 mm	2 St	12 St
013 016	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.