


Datenblatt

Produktbezeichnung	PKGH OP TD SW
Beschreibung	Panzerkasten, strahlwasserdicht, halogenfrei
Eigenschaften	zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen, mit transparentem Deckel
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierung	AC 690 V, IP 65



Normen: EN 60670-22



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-25 bis +105 °C	IP65	L3

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
027 264	105 x 105 x 64 mm	5 St	50 St
018 645	200 x 150 x 85 mm	2 St	12 St
013 022	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.