


Datenblatt

Produktbezeichnung **HGL SW**

Beschreibung Winkel mit Flansch, halogenfrei

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005



Einsatztemperatur
-45 bis +150 °C

Schutzart (IP)
IP54

Art. Nr.	Nenn Durchmesser	Gewinde	Gewindelänge	Gesamtlänge	Vp kl	Vp gr
016 439	12 mm	M12 x 1,5	8 mm	18,3 mm	100 St	3200 St
012 753	16 mm	M16 x 1,5	10,5 mm	18,9 mm	100 St	1600 St
011 790	20 mm	M20 x 1,5	12 mm	24 mm	50 St	1200 St
012 609	25 mm	M25 x 1,5	15 mm	30,4 mm	50 St	600 St
012 754	32 mm	M32 x 1,5	15 mm	32 mm	30 St	360 St
015 507	40 mm	M40 x 1,5	15 mm	38 mm	20 St	240 St
015 506	50 mm	M50 x 1,5	15 mm	42,4 mm	16 St	128 St
026 933	63 mm	M63 x 1,5	20 mm	54 mm	8 St	64 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PPO