


Datenblatt

Produktbezeichnung	AFT/MBS GR
Beschreibung	Rohranschluss mit Innengewinde
Eigenschaften	zum Anschluss von Elektroröhren an Abzweig- und Panzerkästen
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037



Einsatztemperatur

-5 bis 60 °C

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamtlänge	Kleinpackung	Großpackung
020 783	16 mm	M16 x 1,5	11 mm	30 mm	100 St	2400 St
020 784	20 mm	M20 x 1,5	14 mm	35 mm	100 St	1200 St
020 785	25 mm	M25 x 1,5	14 mm	45 mm	50 St	600 St
020 786	32 mm	M32 x 1,5	14 mm	48 mm	20 St	480 St
020 787	40 mm	M40 x 1,5	14 mm	52 mm	25 St	300 St
020 788	50 mm	M50 x 1,5	16 mm	66 mm	10 St	120 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Innengewinde
Verbindungsart	Steckanschluss
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PVC-U