

Datenblatt

Produktbezeichnung **SKGL S SW**

Beschreibung Kabel-Schlauchverschraubung, gerade, halogenfrei

Eigenschaften für Wellrohre, mit patentiertem Schnellmontagesystem, zugfeste und strahlwasserdichte Verbindung mit gleichzeitiger Abdichtung der Kabeleinführung, mit metrischem Gewinde nach EN 60423

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Normen: IEC 60754-1, EN 61386-1, EN 61386-23

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

Schutzart (IP)
IP65

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamthöhe	Kleinpackung	Großpackung
024 997	20 mm	M20 x 1,5	10 mm	29,8 mm	20 St	800 St
024 998	25 mm	M25 x 1,5	10 mm	37,2 mm	10 St	400 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart	Gewinde
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.