

Datenblatt

Produktbezeichnung	SGM GR
Beschreibung	Gegenmutter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Befestigung von Rohrverschraubungen, mit Panzergewinde
Farbe	grau, ähnlich RAL 7001
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: IEC 60754-1, EN 61386-1, EN 61386-23

Halogenfrei nach EN 60754



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Gewindenenngröße	Kleinpackung	Großpackung
013 673	PG 11	200 St	5000 St
013 674	PG 13	200 St	4000 St
013 675	PG 16	200 St	3000 St
013 676	PG 21	100 St	2000 St
016 649	PG 29	30 St	1500 St
017 308	PG 36	25 St	1200 St
025 198	PG 48	25 St	800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Gewindeart	PG
Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.