

Datenblatt

Produktbezeichnung **SD/H**

Beschreibung Schalterdose, einfach, halogenfrei

Eigenschaften mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 49 mm, max. 2 Rohreingänge bis Ø 25 mm
Hauptteil SD/H mit integriertem Boden

Farbe orange, ähnlich RAL 2004



Normen: EN 60670

Halogenfrei nach EN 60754



Halogenfrei	Einsatztemperatur	Schutzart (IP)
Ja	-40 bis +100 °C	IP30

Art. Nr.	Maße	Vp kl	Vp gr
026 292	Ø 60 x 49 mm	25 St	150 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Betonbau
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Werkstoff	PE