

Datenblatt

Produktbezeichnung **PKGH OP HD SW**


Beschreibung Panzerkasten, strahlwasserdicht, halogenfrei

Eigenschaften zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen, mit hohem Deckel

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierung AC 690 V, IP 65

Normen: EN 60670-22



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

Schutzart (IP)
IP65

UV-Level*
L3

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
027 682	300 x 200 x 165 mm	1 St	3 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.