

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFR SW**

Beschreibung Reduktionsmuffe, halogenfrei

Eigenschaften zur Anpassung von Runddosen-Rohreingängen an verschiedene Rohrdimensionen

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005



Normen: BS 4607/5

Halogenfrei nach EN 60754

Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser, groß	Für Rohrdurchmesser, klein	Vp kl	Vp gr
034 408	25 mm	20 mm	50 St	1600 St
064 449	32 mm	25 mm	50 St	800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.