


Datenblatt

Produktbezeichnung	BSSH WS 1250N
Beschreibung	starres Panzerrohr, glatt
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	44211
Druckfestigkeit	> 1250 N



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-5 bis 60 °C	starr	L2

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	VPE klein/mittel/groß
035 307	16 mm	12,6 mm	3 m / 90 m / 3780 m
035 308	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
035 309	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 600 m
035 310	50 mm	43,6 mm	3 m / 30 m / 450 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.