

Datenblatt

Produktbezeichnung **SLB 2 WS**

Beschreibung Gerätedose, zweifach

Eigenschaften für Starline-Kabelkanäle, für den Einbau von Schaltern und Dosen nach BS 4662, Messingeinsätze M 3,5, mit Ausbrechöffnungen für Kabeleinführungen

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Normen: BS 4662



Werkstoff	Einsatztemperatur	UV-Level*
PVC-U	-25 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Materialbez.	Anzahl der Einheiten	Vp kl	Vp gr
036 076	SLB 2 WS	2	20 St	2000 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal
Werkstoff
PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.