


Datenblatt

Produktbezeichnung **HFCB xx/3 WS**

Beschreibung Abzweigdose, halogenfrei

Eigenschaften Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2") für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-25 bis 90 °C	IP3X	L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Für Rohrdurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
037 040	65 x 32 mm	20 mm	25 St	200 St
041 460	65 x 32 mm	25 mm	20 St	160 St

Weitere technische Merkmale

Merkmale

Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	3
Art der Gehäusedurchführung	Rohrstutzen
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.