


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFCL WS
Beschreibung	Klemmschelle, anreihbar, halogenfrei
Eigenschaften	zur Montage starrer oder biegsamer Rohre auf verschiedenen Oberflächen, Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010



Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
038 596	16 mm	100 St	3200 St
037 041	20 mm	100 St	2400 St
038 597	25 mm	100 St	1600 St
038 598	32 mm	100 St	1600 St
038 599	40 mm	50 St	800 St
038 600	50 mm	50 St	600 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Geschlossen	Nein
Anreihbar	Ja
Max. Anzahl der Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Mit Einlage	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.