


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFAFT/MBS WS
Beschreibung	Rohranschluss mit Innengewinde, halogenfrei
Eigenschaften	zum Anschluss von Elektroröhren an Abzweig- und Panzerkästen
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)
-25 bis +90 °C	IP54

Art. Nr.	Nenn Durchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Vp kl	Vp gr
064 493	16 mm	M16 x 1,5	11 mm	100 St	2400 St
037 043	20 mm	M20 x 1,5	14 mm	100 St	1200 St
041 465	25 mm	M25 x 1,5	14 mm	50 St	600 St
064 271	32 mm	M32 x 1,5	14 mm	20 St	480 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Innengewinde
Verbindungsart	Steckanschluss
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PC-Blend