

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFIB WS**

Beschreibung Inspektionsbogen, halogenfrei

Eigenschaften zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur

-25 bis +90 °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
037 127	20 mm	50 St	400 St
086 344	25 mm	25 St	200 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	Steck
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Ja
Winkel des Bogens	90 °
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.