

Datenblatt


Produktbezeichnung	KKRV 110x3,2 RB OEBB/O
Beschreibung	Kabelkanalrohr
Eigenschaften	starr, mit angeformter Langmuffe und Profildichtring, ÖBB-Spezifikation TK135/R546, in Stangen zu 5m
Signierung	ÖBB-Kabelschutzrohr aus PVC-U DN/OD 110x3,2 Gesamtlänge 5m, Hersteller, Fertigungsdatum, LOT, EAN, Farbkürzel
Farbe	rotbraun (=orangebraun)
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: EN 1401

Einsatztemperatur	Form	Werkstoff
-5 bis +60 °C	außen und innen glatt	PVC-U, weichmacher- und bleifrei

Art. Nr.	Länge	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Vp kl	Vp gr
037 967	5 m	103,4 mm	110 mm	5 m	430 m



KKBV OEBB, Kabelschutz-Steckbogen, mit angeformter Muffe und Profildichtring, zur wasserdichten Verbindung von starren PVC-Kabelkanalrohren KKR

Art. Nr.	Materialbez.	ID Muffe	AD Muffe	Radius	Winkel des Bogens
061 150	KKBV 110x3,2/15° RB OEBB	110 mm	117 mm	605 mm	15 °
017 488	KKBV 110x3,2/30° RB OEBB	110 mm	117 mm	605 mm	30 °
016 692	KKBV 110x3,2/45° RB OEBB	110 mm	117 mm	605 mm	45 °
017 489	KKBV 110x3,2/90° RB OEBB	110 mm	117 mm	605 mm	90 °



KKMV OEBB, Kabelschutz-Doppelsteckmuffe, mit Profildichtringen, zur wasserdichten Verbindung von starren PVC-Kabelkanalrohren KKR

Art. Nr.	Materialbez.	ID Muffe	AD Muffe	Vp kl
020 637	KKMV 110x3,2 RB OEBB	110 mm	116,3 mm	6 St