

Datenblatt

Produktbezeichnung **SVW SW**

Beschreibung Winkelverschraubung, halogenfrei

Eigenschaften für Wellrohre, mit patentiertem Schnellmontagesystem, zugfeste Verbindung, mit Panzergewinde

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

Schutzart (IP)
IP54

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamthöhe	Kleinpackung	Großpackung
043 024	20 mm	PG13,5	12 mm	39,5 mm	20 St	480 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	90°-Bogen
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart	Gewinde
Gewindeart	sonstige
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.