

Datenblatt

Produktbezeichnung	SCLX-C SW
Beschreibung	Haltebügel, halogenfrei
Eigenschaften	für verstärkten Halt von HFXS-Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend

Halogenfrei nach EN 60754



UV-Level*

L2



Art. Nr.	Rohr-/Kabeldurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
043 334	16 mm	100 St	4000 St
043 336	20 mm	100 St	4000 St
043 338	25 mm	100 St	4000 St
043 340	32 mm	100 St	4000 St
043 342	40 mm	100 St	3200 St
043 344	50 mm	100 St	2400 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Befestigungsart	mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil	Klemme
Scharnierend	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.