


Datenblatt

Produktbezeichnung	VE HG
Beschreibung	Schlauchverschraubung
Eigenschaften	für flexible Rohre, strahlwasserdichte Verbindung
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-15 bis +60 °C	IP65	L2

Art. Nr.	Nennndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Klein- packung	Groß- packung
061 216	16 mm	M16 x 1,5	25 St	-
061 217	20 mm	M20 x 1,5	25 St	-
061 218	21 mm	PG21	25 St	-
061 220	29 mm	PG29	10 St	-

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart	Gewinde
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	sonstige
Werkstoff	PP

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.