


Datenblatt

Produktbezeichnung	LWL neutral
Beschreibung	Lichtwellenleiterschutzhrohr, außen glatt, innen gerieft Recyklat
Eigenschaften	zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/ max. 12 bar (bei 35 °C)
Signierung	UNIVOLT NEUTRAL
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	flammenverbreitend
Normen:	TS 0047



Einsatztemperatur	UV-Level*
-25 bis +60 °C°C	L2

Art. Nr.	AD	WS	Länge	Vp kl	Vp gr
034 697	40mm	3mm	250m	250 m	1750 m
080 981	40mm	3mm	2000m	2000 m	-
080 534	40mm	3mm	4000m	4000 m	-
040 386	50mm	4mm	250m	250 m	1750 m
032 489	50mm	4mm	1000m	1000 m	-
083 384	50mm	4mm	2000m	2000 m	-
080 710	50mm	4mm	2400m	2400 m	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	biegsam
Form	außen glatt, innen gewellt
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PE-HD

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.