


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFAFT/MBS HG
Beschreibung	Rohranschluss mit Innengewinde, halogenfrei
Eigenschaften	zum Anschluss von Elektroröhren an Abzweig- und Panzerkästen
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035



Einsatztemperatur
-25 bis 90 °C

Schutzart (IP)
IP54

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamtlänge	Kleinpackung	Großpackung
083 368	16 mm	M16 x 1,5	11 mm	30 mm	100 St	2400 St
081 032	20 mm	M20 x 1,5	14 mm	35 mm	100 St	1200 St
081 033	25 mm	M25 x 1,5	14 mm	45 mm	50 St	600 St
084 575	32 mm	M32 x 1,5	14 mm	48 mm	20 St	480 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Innengewinde
Verbindungsart	Steckanschluss
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PA-Blend