

Datenblatt

Produktbezeichnung **SLC**

Beschreibung Starline-Kabelkanal

Eigenschaften Druckfestigkeit > 1250 N
Verwendung: für die Verlegung von Strom-, Daten-, und Telekommunikationskabeln, variables System mit drei Standardausführungen mit jeweils drei getrennten Zügen, weitere Unterteilungen unter Verwendung von Trennwänden im Mittelteil möglich; spezielles Verschlusssystem für zuverlässigen Halt der Kanalabdeckung (trittfest und kindersicher).

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Brandverhalten nicht flammenverbreitend



Normen: EN 50085, BS 4678 Part 4



Länge	Anzahl der Oberteile	Anzahl der Trennwände	UV-Level*
3000 mm	1	4	L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Kleinpackung	Großpackung
082 756	170 x 50 mm	3 m	150 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Oberteile mitgeliefert	Ja
Symmetrisch	Ja
Bauform rechteckig	Nein
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.