

Datenblatt

Produktbezeichnung **MAES WS**

Beschreibung Außeneck, kanalüberdeckend

Eigenschaften zur Verlegung von Maxikanälen an Außenecken

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010



Normen: EN 50085, BS 4678 Part 4

Winkel	Einsatztemperatur	UV-Level*
90 °	-25 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Materialbez.	Breite x Tiefe	Vp kl	Vp gr
085 634	MAES 50/50 WS	50 x 50 mm	1 St	50 St
086 042	MAES 50/100 WS	100 x 50 mm	1 St	20 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	Haubenformteil
Symmetrisch	Ja
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.