

Datenblatt

Produktbezeichnung **SLR**

Beschreibung Starline-Kabelkanal

Eigenschaften Druckfestigkeit >1250 N
für die Verlegung von Strom-, Daten-, und
Telekommunikationskabeln, variables System mit
drei Standardausführungen mit jeweils drei
getrennten Zügen, weitere Unterteilungen unter
Verwendung von Trennwänden im Mittelteil
möglich, spezielles Verschlussystem für
zuverlässigen Halt der Kanalabdeckung (trittfest
und kindersicher).

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Brandverhalten nicht flammenverbreitend



Normen: EN 50085, BS 4678 Part 4



Länge	Anzahl der Oberteile	UV-Level*
3000 mm	1	L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Kleinpackung	Großpackung
101 124	170 x 50 mm	3 m	150 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Oberteile mitgeliefert	Ja
Symmetrisch	Ja
Bauform rechteckig	Nein
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.