

Datenblatt

Produktbezeichnung	HFCLB HG
Beschreibung	Sicherungsbügel, halogenfrei
Eigenschaften	HFT-Sicherungsbügel für Klemmschelle HFCLB, als zusätzliche Sicherung von Elektroröhren
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035



Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Rohr-/Kabeldurchmesser	Vp kl	Vp gr
080 803	40 mm	250 St	8000 St
080 804	50 mm	200 St	6400 St
102 989	63 mm	150 St	4800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Befestigungsart	klemmen
Anschlussart/-bauteil	Klemme
Scharnierend	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.