

Datenblatt

Produktbezeichnung	KSH GR
Beschreibung	Kabelsammelhalter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Montage und Befestigung von Mantelleitungen auf Wänden und Decken, mit Schnellverschluss zur einfachen und schnellen Verlegung
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037

Normen: EN 60695

Halogenfrei nach EN 50642

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur	UV-Level*
-25 bis +90 °C	L1

Art. Nr.	Materialbez.	Maße	Für Anzahl Leitungen	Vp kl	Vp gr
103 962	KSH 15 GR	100 x 10 x 3 mm	15	25 St	250 St
103 963	KSH 30 GR	200 x 10 x 3 mm	30	15 St	150 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Werkstoff

PP-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.