

Datenblatt

Produktbezeichnung **AM-MG AG**

Beschreibung Schlauchverschraubung

Eigenschaften kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX,
drehbar, mit metrischem Anschlussgewinde nach
EN 60423 in Übereinstimmung mit EN ISO 9227



Normen: EN 61386



Schutzart (IP) schlauchabhängig
IP67

Einsatztemperatur
-40 bis +105 °C

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	Kleinpackung	Großpackung
104 161	16 mm	M16 x 1,5	10 mm	50 St	-
104 162	16 mm	M16 x 1,5	12 mm	50 St	-
104 163	20 mm	M20 x 1,5	15,5 mm	25 St	-
104 164	25 mm	M25 x 1,5	20,5 mm	25 St	-
104 165	32 mm	M32 x 1,5	26,5 mm	10 St	-
104 166	40 mm	M40 x 1,5	34,5 mm	5 St	-
104 167	50 mm	M50 x 1,5	39,5 mm	5 St	-
104 168	63 mm	M63 x 1,5	50,5 mm	4 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Ja
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse	Gewinde
Gewindeart	metrisch
Werkstoff	Messing, vernickelt