

Datenblatt

Produktbezeichnung **BR SW**

Beschreibung Kabelschutzrohr

Eigenschaften starres Kabelschutzrohr, glatt, mit angeformter Muffe
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierungscode N 250



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur
-5 bis +60 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Länge	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
106 249	6 m	105,6 mm	110 mm	6 m	570 m
106 250	6 m	153,6 mm	160 mm	6 m	234 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.