

Datenblatt

Produktbezeichnung **KKR-PVC 110**

Beschreibung Kabelschutzrohr

Eigenschaften starres Kabelschutzrohr, glatt, mit angeformter Muffe
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung,
normale Schlagfestigkeit

Farbe schwarz/grau

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Druckfestigkeit > 250 N



Normen: EN 61386-24



Einsatztemperatur	Klassifizierung	UV-Level*
-5 bis +60 °C	N 250	L2

Art. Nr.	Länge	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Vp kl	Vp gr
106 251	5 m	103,4 mm	110 mm	5 m	475 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.