

Datenblatt

Produktbezeichnung	QAEN WS
Beschreibung	Außeneck
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLQN
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Winkel	Einsatztemperatur	UV-Level*
90°	-25 bis +60°C	L2

Art. Nr.	Materialbez.	Breite x Tiefe	Vp kl	Vp gr
107 288	QAEN 50/170 WS	170 x 50 mm	1 St	20 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	Haubenformteil
Symmetrisch	Ja
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.