


Datenblatt

Produktbezeichnung	UPRM SW UV
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33411
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-beständig
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	starr	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
108 511	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
108 512	20 mm	16,8 mm	3 m / 111 m / 3996 m
108 513	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2622 m
108 514	32 mm	27,8 mm	3 m / 57 m / 1368 m
108 515	40 mm	35,4 mm	3 m / 21 m / 966 m
108 516	50 mm	44,3 mm	3 m / 21 m / 630 m
108 517	63 mm	56 mm	3 m / 21 m / 378 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U