

Datenblatt


Produktbezeichnung **NB SW UV**

Beschreibung Steckbogen

Eigenschaften zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme
Dimension 16 bis 25 gemufft, ab Dimension 32 gesickt.

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Einsatztemperatur
-25 bis +60 °C

UV-stabilisiert
ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Radius	VPE	VPE
109867	16 mm	93 mm	50 St	400 St
109868	20 mm	93 mm	25 St	300 St
109869	25 mm	93 mm	25 St	200 St
008887	32 mm	125 mm	50 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	Steck
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Nein
Winkel	90 °
Werkstoff	PVC-U

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, office@dietzel-univolt.com, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.