

# Datenblatt

Produktbezeichnung **FXKVR SW UV**

Beschreibung Kabelschutzverbundrohr mit Einziehdraht, halogenfrei, LS0H

Eigenschaften außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe  
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung,  
normale Schlagfestigkeit  
Einziehdraht: 0,85mm Stahl, verzinkt mit PVC-P  
Mantel. NC-Draht, verzinkt/weiß, Festigkeit: 800-  
1000 N/mm<sup>2</sup> auf Spule BK 800 - 1 Spule 530kg


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten flammenverbreitend

Klassifizierung N 450, IP 40

Druckfestigkeit > 450 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635



Einsatztemperatur  
-30 bis +70 °C

UV-stabilisiert  
ja – bis 10 Jahre

| Art. Nr. | AD     | ID    | Biegeradius | VPE  | VPE    |
|----------|--------|-------|-------------|------|--------|
| 110390   | 40 mm  | 31 mm | 350 mm      | 50 m | 1400 m |
| 110308   | 50 mm  | 40 mm | 350 mm      | 50 m | 1000 m |
| 110307   | 63 mm  | 50 mm | 350 mm      | 50 m | 2250 m |
| 108856   | 110 mm | 92 mm | 350 mm      | 50 m | -      |

## Empfohlene Anwendungsbereiche

| Bereich                           |      |
|-----------------------------------|------|
| Unterputz                         | Nein |
| Aufputz                           | Nein |
| Auf Holz                          | Nein |
| Hohlwand                          | Nein |
| Betoninstallation                 | Ja   |
| Maschinen und Anlageninstallation | Nein |
| Unterflurinstallation (Estrich)   | Ja   |
| Installation im Freien            | Ja   |
| Verlegung im Erdreich             | Ja   |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal    |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | biegsam                    |
| Form       | außen gewellt, innen glatt |
| Oberfläche | unbehandelt                |
| Werkstoff  | PE-HD                      |

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig,  
alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, [www.dietzel.at](http://www.dietzel.at), [office@dietzel-univolt.com](mailto:office@dietzel-univolt.com), übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.