


TMS/CKR 5x6 S

Art. Number 318601



Einzel-Multischalter für 1 Satellitposition mit 5 Eingängen und 6 Ausgängen, geeignet für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen in Anlagen kleiner und mittlerer Größe.

Garantierte Zuverlässigkeit: mit unserer 6-jährigen Garantie verdeutlichen wir, dass Zuverlässigkeit und Innovation die Basis unserer neuen Multischalter ist.

Der TMS/CKR 5x6 S bietet eine ausgezeichnete Leistung und Flexibilität im kompaktem Design für Installationen sogar bei beschränkten Platzverhältnissen.

Ausgezeichnete Leistung

- Geringe Anschlussdämpfung
- Hohe Abschirmung und Entkoppelung
- Geringe Leistungsaufnahme
- RED-konform
- Kurzschlussfestigkeit

Flexibilität

Alle Funktionen, die Sie brauchen, in einer neuen vereinheitlichten, optimierten Produktreihe:

- Einfachere Produktauswahl
- Optimierte Lagerhaltung
- 22 KHz Generator: Quad/Quattro-LNB-kompatibel
- Schalter zur Auswahl von Aktiv/Passiv Terrestrisk

Komfort

Die Entwicklung der neuen TRIAX Multischalter haben wir auf die Anforderungen von Installateuren ausgerichtet:

- Kombinierbar über Steckverbinder
- Farbige Codierung der Eingänge
- LED Betriebsanzeige

Technical Specifications

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663186019

Eigenschaften

LNB typ	Quad/Quattro
Max. input level - SAT (IMD3 - 35dB) dBμV	97 dBμV
Max. input level - TER (IMD3 - 60dB) dBμV	90 dBμV
Max. ausgangsspegel SAT @ 35dB IMD3 dBμV	100 dBμV
Max. ausgangsspegel terr. @ -60dB IMD3 dBμV	90 dBμV
LNB Strom mA	1000 mA
Schaltbefehle	DiSEqC 1.0/2.0, 13/18V, 0/22kHz

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. MHz	Active: 47...694 / Passive: 5...862 MHz
Frequenzbereich SAT MHz	950...2200 MHz

Verstärkung

Verstärkung SAT (mit 5 dB slope) dB	-2...+3 ± 2 dB
Verstärkung - TER dB	0 ± 2 dB

Dämpfung

Abzweigungsdämpfung terr. dB	23 ± 2 dB
--------------------------------	-----------

Entkopplung

Entkopplung SAT-TER dB	30 dB
Entkopplung Kreuzpolarisation H/V dB	30 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. SAT dB	30 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. terr. dB	25 dB

Rückflusssdämpfung

Rückflusssdämpfung SAT-Eingänge dB	>10 dB
Rückflusssdämpfung terr. Eingänge dB	>10 dB
Rückflusssdämpfung TAP dB	>10 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand Ω	75 Ω
-------------------------------	------

Allgemeine Daten

AC Betriebsspannung VAC	180...264 VAC
ESD protection	4KV inputs & sub outputs
Leistungsaufnahme (typ.) W	3W max. TER active 2W max. TER passive
Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder mA	2000 mA
Max. current to each output (supplied by set top box) mA	<50 mA
Control LEDs	Green LED (Power)
Betriebstemperatur °C	-20...+55 °C



TRIAx

connecting the future

Technical Specifications

Anschlüsse

Anschlussstyp	F-Buchse
Eingänge	5
Teilnehmerausgänge	6
Power connector	EU main plug
Farbmarkierung @IF/TER Eingänge	

Mechanische Daten

Material	Stahlgehäuse
Abmessungen Produkt (H x T x B) mm	140 x 65 x 250 mm
Verpackungs menge	1
Produkt Höhe mm	250 mm
Produkt Breite mm	140 mm
Produkt Tiefe mm	65 mm
Brutthöhe m	0.070 m
Bruttobreite m	0.300 m
Bruttotiefe m	0.150 m
Volumen m3	0.000 m3
Nettogewicht kg	0.725 kg
Gewicht Verpackung kg	0.151 kg
Gewicht kg	0.876 kg